

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижегород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: pnz@nt-rt.ru || www.pozitron.nt-rt.ru

Технические характеристики толкателей электрогидравлических серии ТЭ



Электрогидравлические толкатели типа ТЭ предназначены для приводов, расположенных во взрывоопасных зонах помещений, и наружных установок, в которых возможно образование паро- и газовоздушных взрывоопасных смесей категории IIA, IIB, IIC (кроме ацетилена) групп T1-T4. Использование гидротолкателей с подогревом дает гарантированное обеспечение технических параметров в условиях пониженных температур.

Электрогидравлические толкатели выпускаются во взрывозащищенном исполнении и имеют маркировку взрывозащиты IExdIICT4X со степенью защиты от внешних воздействий IP55.

Взрывозащищенность электродвигателя обеспечивается за счет заключения его электрических частей во взрывонепроницаемую оболочку, в том числе электронагревателя в толкателях с индексом "П", которая выдерживает давление взрыва внутри нее и исключает передачу взрыва в окружающую взрывоопасную среду

Наименование параметров	ТЭ-50ВП	ТЭ-80ВП	ТЭ-150ВП	ТЭ-200ВП
Среднее усилие подъема, Н	500	800	1500	2000
Развиваемое усилие подъема, Н	620	1000	1725	2400
Ход штока, мм	65 ^{+2,0} _{-1,5}		160 ^{+2,0} _{-1,5}	100 ^{+2,0} _{-9,0}
Время подъема штока при среднем усилии, с, не более	0,7	0,75	5,0	1,2
Время обратного хода штока при среднем усилии, с, не более	0,5	0,45	10	0,65
Потребляемая мощность, Вт, не более	200	240	400	650
Электродвигатель:				
номинальная мощность, кВт	0,25		0,45	0,75
номинальное напряжение, В	380			
Частота тока, Гц	50			
Маркировка взрывозащиты электродвигателя	1ExdIICT4X			
Масса толкателя, кг, не более	35		60	63

А рхангельск (8182)63-90-72	К алининград (4012)72-03-81	Н ижний Новгород (831)429-08-12	С моленск (4812)29-41-54
А стана +7(7172)727-132	К алуга (4842)92-23-67	Н овокузнецк (3843)20-46-81	С очи (862)225-72-31
Б елгород (4722)40-23-64	К емерово (3842)65-04-62	Н овосибирск (383)227-86-73	С таврополь (8652)20-65-13
Б рянск (4832)59-03-52	К иров (8332)68-02-04	О рел (4862)44-53-42	Т верь (4822)63-31-35
В ладивосток (423)249-28-31	К раснодар (861)203-40-90	О ренбург (3532)37-68-04	Т омск (3822)98-41-53
В олгоград (844)278-03-48	К расноярск (391)204-63-61	П енза (8412)22-31-16	Т ула (4872)74-02-29
В ологда (8172)26-41-59	К урск (4712)77-13-04	П ермь (342)205-81-47	Т юмень (3452)66-21-18
В оронеж (473)204-51-73	Л ипецк (4742)52-20-81	Р остов-на-Дону (863)308-18-15	У льяновск (8422)24-23-59
Е катеринбург (343)384-55-89	М агнитогорск (3519)55-03-13	Р язань (4912)46-61-64	У фа (347)229-48-12
И ваново (4932)77-34-06	М осква (495)268-04-70	С амара (846)206-03-16	Ч елябинск (351)202-03-61
И жевск (3412)26-03-58	М урманск (8152)59-64-93	С анкт-Петербург (812)309-46-40	Ч ереповец (8202)49-02-64
К азань (843)206-01-48	Н абережные Челны (8552)20-53-41	С аратов (845)249-38-78	Я рославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: pnz@nt-rt.ru || www.pozitron.nt-rt.ru